




**ΜΟΝΤΕΛΟ : G155**

**Ημ/νία: 31/08/2020**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000km	ΚΑΘΕ 5.000km	ΚΑΘΕ 10.000km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		E	A	
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	A		A	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 	A	A		Έλεγχος και πλήρωση κάθε 2.500 χλμ αν χρειάζεται. Αλλαγή κάθε 5.000χλμ.
ΣΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ		K		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ		E		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	E		E	
ΜΠΟΥΖΙ			A	
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	E			E, Λ κάθε 1000km
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E	E		
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E		E/Λ	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	E		E	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ			E	EΙΣ./EΞΑΓ.: 0.08-0.12mm 0.13-0.17mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E	Λ		
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	E	E	E / Λ	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E		Αντικατάσταση υγρών φρένου κάθε 2 έτη ή 20.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ/ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	E	E		Αντικατάσταση υγρών κάθε 3 έτη ή 30.000χλμ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E / A		
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΠΛΑΚΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ			E/A	
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	40'	1h	1h 50'	**Έλεγχοι ρουτίνας

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση της μοτοσυκλέτας, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

**E=** Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K=** Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)

**Λ=** Λίπανση **A=** Αντικατάσταση

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσυκλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 5.000km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1.000km. Στα 10.000km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 5.000km και των 1.000km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**\*\* ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλiptής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ		CR8EI
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 	DAYTONA 10W40 ή 10W50 API SM Ημισυνθετικό ή 100% συνθετικό λιπαντικό της VALVOLINE SYNPOWER 10W40 ή 10W50 API SN 1000mL (1050ml σε αλλαγή φίλτρου λαδιού)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ		ΕΙΣ. : 0.08-0.12mm ΕΞΑΓ. : 0.13-0.17mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ		-
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		12 .8 V,10Ah

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : G155**

**Ημ/νια: 14/09/2021**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1050356-016000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ	15,87
1080100-071000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟ	26,85
1221200-111000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	10,68
1100100-704000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ	14,65
1100100-092000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	14,65

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).