



VF-125



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : VF-125

Ημ/νια: 01/06/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΠΟΥΖΙ	Ε		Ε	Α	CR7HSA (0,6 - 0,7)
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Α	Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο. (API) SM/SN SAE 10W40 ~ 15W50 1 lit (0.8 lit για αλλαγή)		
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ			Κ	Α	Καθαρίστε το σώμα ψεκασμού και το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ				Κ	
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΙΤΑ)	Κ		Κ	Κ	
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ				Α	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	Ε		Ε		ΕΙΣ.-0,08 mm, ΕΞ.-0,10 mm Κρύο κινητήρα)
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε		Ε		
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε			Εμπρόςθιο / Οπίσθιο: 28 / 32 (PSI)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	Ε	Ε			
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ε/Λ	Ε/Λ		Ε/Α	Ε, Λ κάθε 1.000 km
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε/Α		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε		Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε		Ε		
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	Ε		Ε		
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	Ε		Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε	Λ		
ΑΝΑΡΤΗΣΗ			Ε		
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ - ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ	Ε		Ε		
ΤΡΟΧΟΙ			Ε		
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε		Ε		
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	<b>30'</b>	<b>30'</b>	<b>60'</b>	<b>1<sup>h</sup> 20'</b>	

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του παπιού, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

**Ε**= Επιθεώρηση / καθαρίσμα **Κ**= Καθάρισμα **Λ**= Λίπανση **Α**= Αντικατάσταση

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 6.000 km και των 3.000 km.

Στα 12.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 12.000 km και των 6.000 km και των 3.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

**\*\* ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων (εκτ. χρόνος 55').



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	DAYTONA API SM,SAE 10W-40 έως 15W-50 ή Valvoline API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 έως 15W-50 (0.8 lit σε αλλαγή ρουτίνας - 1 lit σε αλλαγή μετά από επίσκεψη)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0,08 mm, ΕΞ.: 0,10 mm (Κρύο κινητήρα)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 6Ah

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : VF-125**

**Ημ/νια: 01/06/2021**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-VE1-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	7,78
41201-VE5-0000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 37Τ	10,40
23801-VAH-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (15Τ)	4,31
45105-VA1-0000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣ	16,81
4310B-VE5-0000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΠΙΣΩ	8,99

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).